

manuflow

naturally inspired | de nature inspirée



4-way Air Discharge

Efficiently and uniformly distributes the cool air to the room.

Sortie d'air à 4 voies

Distribue efficacement et uniformément l'air frais à travers la pièce.




Auto-swing

Louvers swing automatically to add cool air flow more evenly throughout the room.

Auto-pivotante

Les auvents pivotent automatiquement pour ajouter une circulation d'air frais plus uniformément à travers la pièce.




Slide-out Chassis

Provides for easy installation and service ability.

Chassis glissant

Facilite l'installation et le service.



EZ-Out Air Filter

Ensures smooth and clean air flow. Simple to wash.

Filter « EZ-Out » qui sort facilement

Assure une circulation d'air douce et propre. Facile à laver.



Fresh Air

Permits outside air exchange.

Air frais

Permet l'échange d'air extérieur.



Electronic panel and remote control on models below / Panneau électronique et télécommande sur les modèles suivants :

AW-06CR1FD, AW-08CR1FD,
AW-10CR1FD & AW-10CR1FV

Air Conditioners / Climatiseurs



AW-05CM1FD



AW-06CR1FD



AW-08CR1FD



Meets North-American requirements for E-Star.
Respecte les normes Nord-Américaines pour E-Star.

MODEL	AW-05CM1FD	AW-06CR1FD	AW-08CR1FD	MODÈLE
Capacity				Capacité
Cooling (B TU/hr)	5 000	5 850	8 050	Refrigidissement (BTU/hr)
Electrical Data				Données Électriques
Voltage/ Frequency/Phase (V/H z/P)	115V/~60Hz/1P	115V/~60Hz/1P	115V/~60Hz/1P	Voltage/Fréquence/Phase (V/H z/P)
Power Input - Cooling (W)	515	600	745	Puissance d'entrée - Refroidissement (W)
Rated Current - Cooling (A)	4.8	5.4	6.6	Courant établi - Refroidissement (A)
Performance				Performance
EER (B TU/hr.W)	9.7	9.7	10.8	EER (BTU/hr.W)
Air Flow (m³/hr)	240	240	400	Circulation d'air (m³/hr)
Moisture Removal (L/hr)	0.7	0.9	1.1	Enlèvement d'humidité (L/hr)
Noise Level (dB (A))				Niveau de bruit (dB (A))
• Indoor High/Low	50/45	50/45	50/47	Intérieur Haut/Bas •
• Outside	58	58	59	Extérieur •
Others				Autres
Net Dimensions (WxHxD) (mm)	450x375x400	450x375x400	520x375x580	Dimensions nettes (LxHxP) (mm)
Net Weight (Kg)	21	22	26	Poids nets (Kg)