

manuflow

naturally inspired | de nature inspirée



4-way Air Discharge

Efficiently and uniformly distributes the cool air to the room.

Sortie d'air à 4 voies

Distribue efficacement et uniformément l'air frais à travers la pièce.




Auto-swing

Louvers swing automatically to add cool air flow more evenly throughout the room.

Auto-pivotante

Les auvents pivotent automatiquement pour ajouter une circulation d'air frais plus uniformément à travers la pièce.



Slide-out Chassis

Provides for easy installation and service ability.

Chassis glissant

Facilite l'installation et le service.



Fresh Air

Permits outside air exchange.

Air frais

Permet l'échange d'air extérieur.



AP-09CR1FA

Condensing efficiency

Elimination of water tank and drain pipe improves the condenser efficiency.

Condensation efficace

L'élimination du réservoir à eau et du tuyau de drainage améliore l'efficacité du condensateur.



AP-09CR1FA

Portability

Dual-duct design provides real portability.

Portabilité

Les conduits doubles fournit une portabilité réelle.

Air Conditioners / Climatiseurs



AW-10CR1FD



AW-10CR1FV



AP-09CR1FA



Meets North-American requirements for E-Star.
Respecte les normes Nord-Américaines pour E-Star.

MODEL	AW-10CR1FD	AW-10CR1FV	AP-09CR1FA	MODÈLE
Capacity				Capacité
Cooling (BTU/hr)	10 500	10 000	9 000	Refroidissement (BTU/hr)
Electrical Data				Données électriques
Voltage/Frequency/Phase (V/Hz/P)	115V/~60Hz/1P	115V/~60Hz/1P	115V/~60Hz/1P	Voltage/Fréquence/Phase (V/Hz/P)
Power Input - Cooling (W)	970	1020	1000	Puissance d'entrée - Refroidissement (W)
Rated Current - Cooling (A)	8.6	9	8.7	Courant établi - Refroidissement (A)
Performance				Performance
EER (BTU/hr.W)	10.8	9.8	9	EER (BTU/hr.W)
Air Flow (m³/hr)	560	450	300	Circulation d'air (m³/hr)
Moisture Removal (L/hr)	13	13	11	Enlèvement d'humidité (L/hr)
Noise Level (dB(A))				Niveau de bruit (dB(A))
• Indoor High/Low	50/45	54/49	49/43	Intérieur Haut/Bas •
• Outside	58	-	-	Extérieur •
Others				Autres
Net Dimensions (WxHxD)(mm)	520x375x580	580x400x600	450x820x465	Dimensions nettes (LxHxP) (mm)
Net Weight (Kg)	26	44	37	Poids net (Kg)