

manuflow

naturally inspired | de nature inspirée

Portable Air Conditioners

Climatiseurs Portables



Cooling
Refroidissement



Electronic Control Panel
Panneau de contrôle électronique



Meets North-American
requirements for E-Star.
Respecte les normes
Nord-Américaines pour E-Star.



KY(D)-25/b

MODEL	KY(D)-25/b	MODÈLE
Capacity		Capacité
Cooling (BTU / hr)	9 000	Refroidissement (BTU / hr)
Heating (BTU / hr)	N / A	Chauffage (BTU / hr)
Electrical Data		Données électriques
Voltage / Frequency (V / Hz)	115V / ~60Hz	Voltage / Fréquence (V / Hz)
Heating (BTU / hr)	6 200	Chauffage (BTU / hr)
Power Input - Cooling (W)	1 120	Puissance d'entrée - Refroidissement (W)
Rated Current - Cooling (A)	9.7	Courant établi - Refroidissement (A)
Air Flow (m / hr)	300	Circulation d'air (m / hr)
EER (BTU / hr.W)	8	EER (BTU / hr.W)
COP (WW)	3.4	COP (WW)
Dehumidification	N / A	Déshumidification
Other		Autres
Net Dimensions (W x H x D) (mm)	N / A	Dimensions nettes L x H x P (mm)
Gross Dimensions (W x H x D) (mm)	450 x 540 x 870	Dimensions brutes L x H x P (mm)
Net Weight Indoor / Outdoor (Kg)	35	Poids net intérieur/extérieur (kg)
Gross Weight Indoor / Outdoor (Kg)	42	Poids brut intérieur/extérieur (kg)
Loading Capacity (20' / 40' / 40' HQ)	105 / 215 / 280	Capacité de chargement (20' / 40' / 40' HQ)
Compressor	EH135X1CY-1DZU2	Compresseur
Approvals	UL / CUL	Accréditations